

105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A1

[illegible]

仕様									
ANSI/ISO FL1		White Light™				Red Light™			
	TURBO	HIGH	MED	LOW	RED	RED FLASH	RED	FLASH	
出力	700lm	400lm	130lm	50lm	5lm	5lm	5lm	5lm	
点灯時間	119時間10分*	48時間	12時間15分*	58時間	30時間	60時間			
照射距離	13.8m	5.5m	2.6m	2.0m	0.5m	0.5m			
最大光束	4760cd	2299cd	760cd	300cd	50cd	50cd			
操作性	✓								
環境適合性	✓								
使用電池	2								

※上記の数値は、Fenix AB15-16-000のフルタイム（充電電圧を満ちたFenix LED）で測定した値です。温度（35℃～50℃）やテスト時の環境で異なる場合があります。実際の使用状況や使用環境、バッテリーの劣化によって測定値は変動する可能性があります。また、製品の改良により仕様は予告なく変更される場合があります。

▲上段の数値は、Fenix AB15-16-000のフルタイム（充電電圧を満ちたFenix LED）で測定した値です。温度（35℃～50℃）やテスト時の環境で異なる場合があります。実際の使用状況や使用環境、バッテリーの劣化によって測定値は変動する可能性があります。また、製品の改良により仕様は予告なく変更される場合があります。

▲下段の数値は、Fenix AB15-16-000のフルタイム（充電電圧を満ちたFenix LED）で測定した値です。温度（35℃～50℃）やテスト時の環境で異なる場合があります。実際の使用状況や使用環境、バッテリーの劣化によって測定値は変動する可能性があります。また、製品の改良により仕様は予告なく変更される場合があります。

[illegible]

ADVERTENCIAS DE USO SEGURO

Coloque esta linterna fuera del alcance de los niños.

- NO opere la luz directamente a los ojos ni hacia el cielo.
- NO fume cigarrillos, fiambreros o corte, distancia, para evitar quemaduras o causar peligros debido a la alta temperatura!
- NO use la linterna sobre superficies inflamables, frentes alérgicos al fuego.
- NO opere la linterna en ambientes húmedos, como bañeras, en la boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla de la linterna.
- Esta linterna proporciona mucho calor mientras funciona, lo que resulta en un calentamiento excesivo de la batería. Preste atención al calor.
- NO opere la linterna en ambientes húmedos, como bañeras, en la boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla de la linterna.
- Apague o baje la linterna o retire la batería para evitar la activación accidental de la linterna. Mantenga la linterna correctamente etiquetada como tóxica y mortales.
- EL LED de esta linterna es no reemplazable; por lo tanto, toda la linterna debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida útil.

ESPAÑOL|LINTERNA FRONTAL FENIX HM50R V2.0

- Preencia máxima de 15000 lúmenes, 128 metros de distancia máxima.
- LED de luz blanca Luminaria: SST-210-W con una vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería de ion de litio recargable 16340.
- Estructura desmontable: se puede utilizar como linterna de mano.
- Luz blanca y roja.
- Puente de carga tipo USB-C para una carga rápida y fácil.
- La función de bloqueo evita la activación accidental.
- Hecho de 6061-T6 Aluminio con un peso de 128 g.
- Acabado anodizado anodizado, grado IP68 de primera calidad.
- Hecho de 6061-T6 Aluminio con un peso de 128 g.
- Peso: 2.81 oz / 79.7 g (incluida la batería y la diadema).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Condiciones / Aseguro

Con la luz encendida, presione la manivela presionando el interruptor durante 0.5 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada, haga clic de 1 en el interruptor para ingresar al modo de la linterna.

Con la luz encendida, presione el interruptor durante 0.5 segundos para encender la luz roja.

Modo de la luz blanca: haga clic de 1 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 2 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 3 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 4 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 5 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 6 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 7 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 8 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 9 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 10 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 11 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 12 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 13 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 14 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 15 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 16 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 17 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 18 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 19 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 20 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 21 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 22 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 23 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 24 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 25 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 26 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 27 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 28 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 29 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 30 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 31 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 32 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 33 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 34 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 35 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 36 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 37 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 38 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 39 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 40 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 41 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 42 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 43 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 44 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 45 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 46 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 47 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 48 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 49 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 50 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 51 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 52 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 53 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 54 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 55 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 56 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 57 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 58 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 59 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 60 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 61 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 62 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 63 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 64 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 65 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 66 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 67 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 68 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 69 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 70 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 71 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 72 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 73 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 74 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 75 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 76 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 77 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 78 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 79 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 80 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 81 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 82 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 83 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 84 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 85 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 86 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 87 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 88 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 89 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 90 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 91 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 92 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 93 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 94 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 95 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 96 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 97 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 98 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de 99 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz roja: haga clic de 100 en el interruptor para alternar entre Bajío y Alto.

Modo de la luz blanca: haga clic de

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANÁLISIS PLAT F.1

- 3 POTENCIA** 700 lómens 400 lómens 300 lómens
- 4 AUTONOMÍA** 1 hora 10 minutos 4 horas 12 horas 15 minutos
- 5 DISTANCIA** 138 metros 40 metros 35 metros
- 6 RESISTENCIA A IMPACTOS** 4760 candeles 2298 candeles 700 candeles
- 7 SUMERGIBLE** IP68

LUZ BLANCA

TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ROJO	ROJO/INTERMITENTE
30 lómens	30 lómens	30 lómens	30 lómens	5 lómens	5 lómens
1 hora 10 minutos	4 horas	12 horas 15 minutos	58 horas	30 horas	60 horas
138 metros	40 metros	35 metros	28 metros	6 metros	6 metros
4760 candeles	2298 candeles	700 candeles	168 candeles	9 candeles	9 candeles

LUZ ROJA

La linterna ARMS4000 mucho más cuando se usa en potencia Turbo durante las operaciones de patrullaje. Cuando la linterna ARMS4000 alcanza la temperatura del 65°C o más, la linterna bajará automáticamente algunas funciones para reducir la temperatura. Cuando la temperatura dependiente por debajo de 60°C, permitirá al usuario volver a seleccionar la potencia Turbo.

ADVERTENCIA DE BAJA VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna ARMS4000 emitirá una alarma de baja batería para advertir al usuario. Cuando la batería se agota, la linterna ARMS4000 emitirá una alarma de baja batería para advertir al usuario que debe recargar o reemplazar la batería. El usuario puede configurar la alarma de baja batería para que se active o no.

Nota: Este solo funciona con la batería ARMS41.16-3000.

ENSAMBLAJE DE CINTILLO

- El cintillo viene ensamblado de fábrica por defecto.
- Si el cintillo está ensamblado de forma incorrecta, se puede llevar directamente.

OTRO PROPÓSITO

Separe la linterna de su soporte, se puede utilizar como linterna de trabajo.

USO Y MANTENIMIENTO

ENCENDIDO

1. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

2. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

3. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

4. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

5. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

6. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

7. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

8. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

9. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

10. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

CARGA

1. Conecte la linterna a un cargador de batería USB tipo C.

2. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

3. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

4. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

5. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

6. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

7. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

8. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

9. Presione el botón de encendido para apagar la linterna.

10. Presione el botón de encendido para encender la linterna.

[illegible][illegible][illegible]